

Generel information:

- Transport samt lastning og losning af produkterne skal udføres af kompetent personale med egnede handsker.
- Ansvaret for professionel installation, herunder det anvendte monteringsmateriale, ligger hos montøren. Swedoor påtager sig ingen garanti for forkert monterede elementer.
- Enhver garanti for fuldstændigheden af denne monteringsvejledning er udelukket og berettiger dig ikke til at klage. Hvis du har spørgsmål om installation eller produktoplysninger, skal du kontakte producenten.
- Når du bestiller produktet, skal du sørge for at overholde gældende byggregler, OIB-retningslinjer, standarder og forskrifter.
- Bemærk, at den effektive frigangsbredde kan afvige fra frigangsbredden afhængigt af den anvendte type hængsel eller dørfalsgeometri.
- Vær opmærksom på de tilladte indeklimaforskelle mellem de rum, der er adskilt fra dørelementet. Brugen af døren under særlige klimatiske forhold (f.eks. swimmingpool, sauna, kølerum, specielle arbejdsrum osv.) skal afklares inden bestilling.
- Yderligere krav til dørelementet, såsom påvirkning af kemiske dampe, kræver skriftlig godkendelse fra Swedoor.
- Swedoor forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer.
- Opsætning og trykfejl undtaget!
- Opbevar tilbehør og smådele (skruer, søm, kremper osv.) sikkert for små børn – risiko for kvælning!

Monterings- og demonteringsvejledning:

Instruktionerne i den respektive monterings- og monteringsvejledning skal overholdes.

- Brug det nødvendige værktøj og hjælpematerialer korrekt (følg instruktionerne fra de respektive produktproducenter) for at undgå skader.
- Opbevar kun de dele af dit element, der ligger ned, på fladt underlag eller står, sikret mod at vælte, kun i tørre, godt ventilerede rum.
- Beskyt dem mod støv og snavs ved at dække dem korrekt.
- Når du håndterer glas, skal du være opmærksom på risikoen for brud og bære egnede beskyttelseshandsker for at undgå snitsår.
- Opbevar ideelt set rammen vandret i kassen ved 45 % relativ luftfugtighed og temperaturer mellem 15 og 20 °C. Undgå direkte kontakt med fugt.
- Der skal udvises omhu for at opretholde en kropsvenlig kropsholdning, når du løfter og bærer. Brug om nødvendigt egnet løfte- og transportudstyr.
- Rammen skulle først installeres, når alt maler-, polstrings- og gulvarbejde var afsluttet.
- Tilstødende dele af væggen skal være tørre, og rummene skal have en relativ luftfugtighed UNDER 60%.
- Før du pakker delene ud, skal du kontrollere væghullets dimensioner igen med oplysningerne på emballagen.
- Kontroller dit Swedoor-produkt for skader, før du samler eller installerer det, og rapporter det med det samme. Senere klager kan ikke tages i betragtning!
- Udskift eller fjern kun komponenter, hvis det anbefales af Swedoor (f.eks. afkortning af dørbladet). Bemærk venligst det tilladte arbejde for rå døre og funktionelle døre i prislisen. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte Swedoor!
- Dørblad og karm skal behandles med største omhu under og efter installationen!
- Under montering, især ved placering af produktdele, skal du sørge for, at der ikke opstår skader.
- Hvis du læner dørbladet op mod væg/karm før installation, skal du sørge for, at døren ikke kan vælte. Brug et skridsikert underlag for ikke at beskadige dørbladets bundområde.
- Ethvert elektrisk arbejde må KUN udføres af specialister.
- Bemærk også brugsanvisningen fra skum-, klæbe- eller mørtelproducenterne eller eventuelle producenter af tilbehør og fittings.
- Rammen/pinden må kun flyttes, når limen på geringsfladerne er hærdet.

- Ved brug i fugtige rum skal dørbladets nederste kant være forsegleet.
- I tilfælde af ekstra brede, ekstra høje døre eller dørblade med øget vægt skal der skrues og "mørtels fastgørelsespunkter" på elementet, selvom der ikke kræves yderligere produkttegenskaber såsom indbrudssikring, brandbeskyttelse osv.
- Kun døre og/eller karme, der er beregnet og godkendt til dette formål, må afkortes eller behandles. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte forhandleren eller producenten. Der skal bæres passende beskyttelsesudstyr under arbejdet, især ansigtsmaske, beskyttelsesbriller, mund- og åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, da dele kan løsne sig og flyve rundt, og der kan dannes støv. Arbejdet må kun udføres i tilstrækkeligt ventilerede rum og arbejdsområder.
- Brug af egnet og godkendt værktøj, og overholdelse af sikkerhedsforskrifter.
- Før du starter og foretager ændringer, skal du kontrollere, om produktet kan ændres eller modificeres. For at gøre dette skal du kontakte din forhandler.

Brugsanvisning til døre med særlige beskyttelsesmål:(brandsikring, lydisolering, indbrudssikring osv.)

Hold dine døre lukkede til enhver tid for at sikre, at alle tekniske funktioner er garanteret.

- Lås altid dit dørblad via bolten (låsning f.eks. med nøgle 2-tur) og låsen eller flerpunkts låsen. Ved kun at låse over låsen (uden låsning) kan kravene til indbrudssikring ikke opfyldes.
- **For at opretholde ydeevneegenskaberne i henhold til mærkningen, er det ikke tilladt at foretage ændringer af dørelementet**, såsom:- Omarbejdning af dørfalsen- Genfræsning af drop-down-tætninger- Ændringer i det medfølgende design (boring, skrining, afkortning osv.) (fastgørelse af skilte eller kroge ved hjælp af tape er tilladt)- Brug af hardware, montage og andet tilbehør, der ikke er inkluderet i leveringsomfanget (undtagen cylindre)- Udskiftning eller fornyelse af eksisterende ruder
- Døre kan kun opfylde deres rumomsluttende effekt, hvis deres funktionalitet altid er garanteret. For at sikre dette skal Swedoor® -vedligeholdelsesinstruktionerne tages i betragtning (se www.swedoor.dk).

Brugsanvisning generelt:

Vær opmærksom på fugtigheden i værelserne, især i byggefasen. Ventilér regelmæssigt!



- Træk og stærk vind kan sætte dørbladet i bevægelse. Dette kan føre til ejendomsskade og personskade. Husk dette, når du ventilerer!
- Når du åbner og lukker dørbladet, skal du forsigtigt føre dørbladet med hånden på viewbeslag.
- Undgå situationer, der kan føre til glasbrud for at forhindre skader
- Smæk ikke dørbladet ukontrolleret, og lad det ikke være usikret i en eventuel træksituation à der kan opstå høj bankelyd.
- Vær opmærksom på dine fingre, når du lukker dørbladet, så de ikke sidder fast mellem dørbladet og karmen. Hold børn og personer, der ikke kan vurdere farerne, væk fra farestedet. Især i tilfælde af sving- og foldedøre skal man være opmærksom på **mulig fastspænding** på alle sider! Hvis dørene ofte bruges af børn (f.eks. i børnehaver), anbefaler vi brug af sikkerhedsanordninger for at forhindre fingerklemning (klemfrie døre).



- Undgå at lukke døren, hvis der er genstande i hængsel eller låse sidens områder for at undgå skader.
- Træ er et naturprodukt - så vær altid opmærksom på, at berøring af kanterne på døre og karme kan forårsage skader
- Afmonter ikke dørbladet fra karmen eller enkelte komponenter, da der er risiko for kvæstelser!
- Påføring af yderligere belastninger på dørbladet er strengt forbudt. Det er også forbudt at hænge sig på dørbladet.
- Hvis der opstår skader i området omkring dørhængslerne eller andre støtte- og holdesystemer, skal det straks repareres og håndteringen af døren skal stoppes. (det kan føre til, at dørbladet falder ud eller ned, en risiko for personskade!)
- Fastgørelse af forkert indsatte materialer (f.eks. kiler) kan føre til beskadigelse af dørbladet, beslagene og karmen.
- Vær opmærksom på anbefalingerne for brug og placering af en dørstopper i Swedoor's prisliste!
- Forkert **justering eller placering** af åbningsbegrænsninger (f.eks. dørstop, dørlukker osv.) **kan føre til beskadigelse af dørelementet**. Brug kun åbningsbegrænsere med åbningsdæmpningsfunktion.
- Muligheden for eftermontering af en dørlukker skal afklares med Swedoor.
- Kontroller de passende dele for deres tætte pasform og slid. Spænd om nødvendigt fastgørelsesskruerne. Betjen alle dine dørelementer mindst en gang om måneden for at forhindre indvendig korrosion og stivhed. Derudover skal

fittings vedligeholdes eller smøres. SWEDOOR-vedligeholdelsesinstruktionerne® skal tages i betragtning (se www.swedoor.dk).

- Hvis der opstår fejl i installeret elektronisk/elektrisk tilbehør, ledninger eller tilslutningspunkter, skal disse udbedres omhyggeligt i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner eller reparerer af en specialist i tilfælde af uvi-
denhed og/eller i forbindelse med spændinger/strøm over 12 volt
- Sørg for, at der ikke er nogen delvis mørkfarvning af elementerne på grund af sollys. Intens varme kan føre til vridning af dørbladet!
- Varmeopbygning (delvis bestråling) eller øget termisk stress kan føre til spontant glasbrud. Eksterne varmekilder (ra-
diatorer, belysning) og solstråling fremmer varmeakkumulering.
- Forurening med røg, industrielle udstødningsgasser og støv kan beskadige overflader i kombination med regnvand
eller kondens.
- Swedoor påtager sig ingen garanti for følgeskader forårsaget af påføring af tape på færdige overflader.
- Hvis der er snavs på elementerne, skal de straks fjernes med milde rengøringsmidler uden at efterlade rester. Det er
også muligt at tørre støv væk med en fugtig rengøringsklud eller svamp. Brug mildt sæbevand eller almindeligt vand.
Undgå slibemidler, husholdningsrengøringsmidler og glasrensere med aggressive ingredienser som ammoniak og al-
kohol.
- Reparationsarbejde på træoverflader bør ikke udføres indendørs og kun af erfarne personer på grund af den mulige
forventede støvdannelse. Det anbefales at bære støvmasker og sikkerhedshandsker.
SWEDOORs plejeanvisninger skal tages i betragtning (se www.swedoor.dk).

Bemærk også "Retningslinjer for vedligeholdelse, pleje, udskiftning af SWEDOOR-produkter " (se www.swedoor.dk).